FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Modelo | Quantum **Color** | Negro **Código** | QTMG0-01 C **Línea** | Safety



DESCRIPCIÓN	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL SAFETY
CERTIFICACIÓN	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (ASTM F2413-24) I/C EH; TIPO III+ II (PP + D) NOM-113-STPS-2009
CORTE	ECOFRIENDLY TECHLEATHER® PIEL MICROFIBRA PERFORMANCE NUBUCK
CASCO	POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; CUMPLIENDO RESISTENCIAS AL IMPACTO Y COMPRESIÓN (ASTM F2413-24)
SUELA	CONSTRUCCIÓN DE INYECCIÓN DIRECTA PU/TPU DE ALTO RENDIMIENTO
HORMA	EEE TALLAS: MX 22-22.5/31-31.5 (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)
PLANTILLA	RVX ERGONOMIC INSOLE® PLANTILLA ERGONÓMICA DE POLIURETANO; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS
FORROS	AERO TEX® FORROS DE MALLA MESH DISEÑADOS PARA MEJORAR EL FLUJO DE AIRE Y FAVORECER LA LIBERACIÓN DEL CALOR Y LA HUMEDAD, MANTENIENDO LOS PIES MÁS FRESCOS Y CÓMODOS
CONSTRUCCIÓN	PARTE SUPERIOR CON MONTADO STROBEL Y CONSTRUCCIÓN DE INYECCIÓN DIRECTA AERIX DIRECT ATTACH®
PESO	PIE/666.5 GR PAR/1,333 GR (Talla MX 27-27.5)

SOLUCIONES ESPECIALES

Diseño Anatómico | Circulación entre Capas | Válvula de Aire | Protección Dieléctrica | Casco Policarbonato | Inyección Directa | Anti derrapante | Resistente al aceite ligero

Pruebas de Laboratorio

PRUEBA SUELAS	MÉTODO
Res. al Desgarre	ASTM D624
Res. Flexión	ISO 17707
Res. Abrasión	ISO 4649
Res. Aceite	NMX-S-051
Res. a Gasolina	NMX-S-051

PRUEBA CORTE	MÉTODO
Res. al Desgarre	UNE-EN ISO 3377-2
Permeabilidad al vapor de agua	EN ISO 20344

PRUEBA PLANTILLAS	MÉTODO
Permeabilidad al vapor de agua	EN ISO 20344
Resistencia a la abrasión Martindale	EN ISO 20344
Absorción y eliminación de agua	NOM-113-STPS

PRUEBA FORROS	MÉTODO
Resistencia a la abrasión Martindale	EN ISO 20344

Usos

RECOMENDACIONES DE USO

Recomendado para almacenes, talleres mecánicos, el sector automotriz, sector hospitalario, supervisores, conductores y patios de maniobras industriales, especialmente en ambientes interiores o semi interiores con pisos pulidos o de resina epóxica. Ideal para actividades diarias como caminar, supervisar o realizar maniobras ligeras.

CONDICIONES DE USO

Diseñado para pisos pulidos o de resina epóxica. Entornos interiores o semi interiores, no expuestos a condiciones extremas. No se recomienda para trabajos en campo abierto, construcción pesada o áreas con exposición a aceites o químicos agresivos. Debe utilizarse en superficies secas o ligeramente húmedas, evitando el contacto prolongado con el agua.

	ELEMENTO	MATERIAL/TIPO	COLOR	OTRAS ESPECIFICACIONES
1	Chinela:	Piel Microfibra Performance Nubuck (UM-11)	Negro	EcoFriendly TechLeather, espesor 2.0 a 2.2 mm acabado piel natural
2	Chaleco Lateral:	Piel Microfibra Performance Nubuck (UM-11)	Negro	EcoFriendly TechLeather, espesor 2.0 a 2.2 mm acabado piel natural
3	Floreta	Piel Microfibra Performance Nubuck (UM-11)	Negro	EcoFriendly TechLeather, espesor 2.0 a 2.2 mm acabado piel natural
4	Talonera:	Piel Microfibra Performance Nubuck (UM-11)	Negro	EcoFriendly TechLeather, espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
5	Elementos reflejantes	Tela poliéster reflejante (H07)	Plata	Detalles en ventanas reflejante
6	Forro Chinela:	Forro mesh poliéster (Pes Airmesh A1705)	Negro	Espesor de 3 mm, ventilado, transpirable, antibacterial
7	Forro de Lengua:	Forro mesh poliéster (Pes Airmesh A1705)	Gris	Espesor de 3 mm, ventilado, transpirable, antibacterial
8	Forro Talón:	Forro mesh poliéster (Pes Airmesh A1705)	Negro	Espesor de 3 mm, ventilado, transpirable, antibacterial
9	Bullón:	Malla textil poliéster Airmesh Rip Stop (Pes A1488)	Negro	Espesor 2.0 mm, hidrofóbico, flexible
10	Calzador de forro:	Poliéster	Negro	Hidrofóbico, flexible
11	Lengüeta:	Malla textil poliéster Airmesh Rip Stop (Pes A1488)	Negro	Espesor 2.0 mm, hidrofóbico, flexible
12	Entretelas:	Textil de algodón (KEN 1710 TVA)	Blanco	Absorbente, transpirable con elasticidad
13	Ganchos:	Sintéticos	Negro	2 ganchos nylon dieléctricos con refuerzo de pespunte
14	Vista lengua:	Piel Microfibra Performance Nubuck (UM-11)	Negro	Pasacintas con isotipo Riverline troquelado a calor y frecuencia en logotipo
15	Hilos:	Poliamida (Nylon)	Negro	40/3
16	Planta:	Planta textil 100% poliéster	Blanco	2 mm espesor con protección antibacterial
17	Casco:	Policarbonato	Negro	Cumpliendo normativas mexicanas (NOM-113 STPS) y de estadounidense (ASTM)
18	Patín:	TPU	Negro	Inyección directa Aerix Direct Attach
19	Cuña o entresuela:	PU	Coral	Inyección directa Aerix Direct Attach
20	Cambrellón:	Nylon	Negro	Con desvanecimiento en las terminaciones
21	RVX Ergonomic Insole®	Plantilla ergonómica de poliuretano	Negro/Azul	Absorbente, transpirable, antibacterial
22	Plantilla calce:	Eva 3 mm	Gris	Interpretación de medios puntos
23	Agujeta:	Poliéster con alma de poliéster	Negro/Gris	Resistencia 50 kg a la tensión
24	Empaque:	Caja individual	Riverline Negra	Caja exterior. Etiqueta con identificador de producto
25	Pasacordones:	Cintilla rígida	Negro	8 pasacordones en estructura de 16 mm que distribuye mejor la presión de ajuste
26	Esponjas bullón:	Poliuretano	Blanco	Espesor interno de 20 mm. Una pieza
27	Esponjas de lengua:	Poliuretano	Blanco	Con densidad 40 kg, espesor de la lengua 3 mm. Una pieza
28	Esponja de contrafuerte:	Poliuretano	Blanco	Con densidad 40 kg, espesor del contrafuerte de 5 mm. Una pieza
29	Eva de bullón:	Etilvinilacetato	Negro	Espesor de 1.5 mm. Una sola pieza
30	Burbuja:	TPU compresa con aire	Transparente	Una sola pieza
31	Frecuencia:	Logotipo Riverline	Plata	En lateral externa del corte
32	Presentación:	Borceguí	Negro	Puntera de protección con propiedades dieléctricas.

DIMENSIONES SUELA	mm
1. Enfranque:	16 mm
2. Spring:	20 mm
3. Profundidad de huella:	05 mm
4. Tacón:	35 mm



ALTURA DE CORTE	cm
A. Interior:	9.5 cm
B. Exterior:	13 cm



RIVERLINE ERGONOMIC

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Modelo | Quantum **Color** | Café **Código** | QTMG0-02 C **Línea** | Safety



DESCRIPCIÓN	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL SAFETY
CERTIFICACIÓN	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (ASTM F2413-24) I/C EH; TIPO III+ II (PP + D) NOM-113-STPS-2009
CORTE	ECOFRIENDLY TECHLEATHER® PIEL MICROFIBRA PERFORMANCE NUBUCK
CASCO	POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; CUMPLIENDO RESISTENCIAS AL IMPACTO Y COMPRESIÓN (ASTM F2413-24)
SUELA	CONSTRUCCIÓN DE INYECCIÓN DIRECTA PU/TPU DE ALTO RENDIMIENTO
HORMA	EEE TALLAS: MX 25-25.5/31-31.5 (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)
PLANTILLA	RVX ERGONOMIC INSOLE® PLANTILLA ERGONÓMICA DE POLIURETANO; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS
FORROS	AERO TEX® FORROS DE MALLA MESH DISEÑADOS PARA MEJORAR EL FLUJO DE AIRE Y FAVORECER LA LIBERACIÓN DEL CALOR Y LA HUMEDAD, MANTENIENDO LOS PIES MÁS FRESCOS Y CÓMODOS
CONSTRUCCIÓN	PARTE SUPERIOR CON MONTADO STROBEL Y CONSTRUCCIÓN DE INYECCIÓN DIRECTA AERIX DIRECT ATTACH®
PESO	PIE/666.5 GR PAR/1,333 GR (Talla MX 27-27.5)

SOLUCIONES ESPECIALES

Diseño Anatómico | Circulación entre Capas | Válvula de Aire | Protección Dieléctrica | Casco Policarbonato | Inyección Directa | Anti derrapante | Resistente al aceite ligero

Pruebas de Laboratorio

PRUEBA SUELAS	MÉTODO
Res. al Desgarre	ASTM D624
Res. Flexión	ISO 17707
Res. Abrasión	ISO 4649
Res. Aceite	NMX-S-051
Res. a Gasolina	NMX-S-051

PRUEBA CORTE	MÉTODO
Res. al Desgarre	UNE-EN ISO 3377-2
Permeabilidad al vapor de agua	EN ISO 20344

PRUEBA PLANTILLAS	MÉTODO
Permeabilidad al vapor de agua	EN ISO 20344
Resistencia a la abrasión Martindale	EN ISO 20344
Absorción y eliminación de agua	NOM-113-STPS

PRUEBA FORROS	MÉTODO
Resistencia a la abrasión Martindale	EN ISO 20344

Usos

RECOMENDACIONES DE USO

Recomendado para almacenes, talleres mecánicos, el sector automotriz, sector hospitalario, supervisores, conductores y patios de maniobras industriales, especialmente en ambientes interiores o semi interiores con pisos pulidos o de resina epóxica. Ideal para actividades diarias como caminar, supervisar o realizar maniobras ligeras.

CONDICIONES DE USO

Diseñado para pisos pulidos o de resina epóxica. Entornos interiores o semi interiores, no expuestos a condiciones extremas. No se recomienda para trabajos en campo abierto, construcción pesada o áreas con exposición a aceites o químicos agresivos. Debe utilizarse en superficies secas o ligeramente húmedas, evitando el contacto prolongado con el agua.

	ELEMENTO	MATERIAL/TIPO	COLOR	OTRAS ESPECIFICACIONES
1	Chinela:	Piel Microfibra Performance Nubuck (UM-11)	Café	EcoFriendly TechLeather, espesor 2.0 a 2.2 mm acabado piel natural
2	Chaleco Lateral:	Piel Microfibra Performance Nubuck (UM-11)	Café	EcoFriendly TechLeather, espesor 2.0 a 2.2 mm acabado piel natural
3	Floreta	Piel Microfibra Performance Nubuck (UM-11)	Café	EcoFriendly TechLeather, espesor 2.0 a 2.2 mm acabado piel natural
4	Talonera:	Piel Microfibra Performance Nubuck (UM-11)	Café	EcoFriendly TechLeather, espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
5	Elementos reflejantes	Tela poliéster reflejante (H07)	Plata	Detalles en ventanas reflejante
6	Forro Chinela:	Forro mesh poliéster (Pes Airmesh A1705)	Café	Espesor de 3 mm, ventilado, transpirable, antibacterial
7	Forro de Lengua:	Forro mesh poliéster (Pes Airmesh A1705)	Café	Espesor de 3 mm, ventilado, transpirable, antibacterial
8	Forro Talón:	Forro mesh poliéster (Pes Airmesh A1705)	Café	Espesor de 3 mm, ventilado, transpirable, antibacterial
9	Bullón:	Malla textil poliéster Airmesh Rip Stop (Pes A1488)	Café	Espesor 2.0 mm, hidrofóbico, flexible
10	Calzador de forro:	Poliéster	Negro	Hidrofóbico, flexible
11	Lengüeta:	Malla textil poliéster Airmesh Rip Stop (Pes A1488)	Café	Espesor 2.0 mm, hidrofóbico, flexible
12	Entretelas:	Textil de algodón (KEN 1710 TVA)	Blanco	Absorbente, transpirable con elasticidad
13	Ganchos:	Sintéticos	Negro	2 ganchos nylon dieléctricos con refuerzo de pespunte
14	Vista lengua:	Piel Microfibra Performance Nubuck (UM-11)	Café	Pasacintas con isotipo Riverline troquelado a calor y frecuencia en logotipo
15	Hilos:	Poliamida (Nylon)	Café	40/3
16	Planta:	Planta textil 100% poliéster	Blanco	2 mm espesor con protección antibacterial
17	Casco:	Policarbonato	Negro	Cumpliendo normativas mexicanas (NOM-113 STPS) y de estadounidense (ASTM)
18	Patín:	TPU	Humo verde	Inyección directa Aerix Direct Attach
19	Cuña o entresuela:	PU	Negro	Inyección directa Aerix Direct Attach
20	Cambrellón:	Nylon	Negro	Con desvanecimiento en las terminaciones
21	RVX Ergonomic Insole®	Plantilla ergonómica de poliuretano	Negro/Azul	Absorbente, transpirable, antibacterial
22	Plantilla calce:	Eva 3 mm	Gris	Interpretación de medios puntos
23	Agujeta:	Poliéster con alma de poliéster	Negro	Resistencia 50 kg a la tensión
24	Empaque:	Caja individual	Riverline Negra	Caja exterior. Etiqueta con identificador de producto
25	Pasacordones:	Cintilla rígida	Café	8 pasacordones en estructura de 16 mm que distribuye mejor la presión de ajuste
26	Esponjas bullón:	Poliuretano	Blanco	Espesor interno de 20 mm. Una pieza
27	Esponjas de lengua:	Poliuretano	Blanco	Con densidad 40 kg, espesor de la lengua 3 mm. Una pieza
28	Esponja de contrafuerte:	Poliuretano	Blanco	Con densidad 40 kg, espesor del contrafuerte de 5 mm. Una pieza
29	Eva de bullón:	Etilvinilacetato	Negro	Espesor de 1.5 mm. Una sola pieza
30	Burbuja:	TPU compresa con aire	Transparente	Una sola pieza
31	Frecuencia:	Logotipo Riverline	Plata	En lateral externa del corte
32	Presentación:	Borceguí	Café	Puntera de protección con propiedades dieléctricas.

DIMENSIONES SUELA	mm
1. Enfranque:	16 mm
2. Spring:	20 mm
3. Profundidad de huella:	05 mm
4. Tacón:	35 mm



ALTURA DE CORTE	cm
A. Interior:	9.5 cm
B. Exterior:	13 cm



RIVERLINE ERGONOMIC

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Modelo | Quantum **Color** | Negro/Verde Lima **Código** | QTMG0-17 C **Línea** | Safety



DESCRIPCIÓN	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL SAFETY
CERTIFICACIÓN	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (ASTM F2413-24) I/C EH; TIPO III+ II (PP + D) NOM-113-STPS-2009
CORTE	ECOFRIENDLY TECHLEATHER® PIEL MICROFIBRA PERFORMANCE NUBUCK
CASCO	POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; CUMPLIENDO RESISTENCIAS AL IMPACTO Y COMPRESIÓN (ASTM F2413-24)
SUELA	CONSTRUCCIÓN DE INYECCIÓN DIRECTA PU/TPU DE ALTO RENDIMIENTO
HORMA	EEE TALLAS: MX 25-25.5/31-31.5 (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)
PLANTILLA	RVX ERGONOMIC INSOLE® PLANTILLA ERGONÓMICA DE POLIURETANO; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS
FORROS	AERO TEX® FORROS DE MALLA MESH DISEÑADOS PARA MEJORAR EL FLUJO DE AIRE Y FAVORECER LA LIBERACIÓN DEL CALOR Y LA HUMEDAD, MANTENIENDO LOS PIES MÁS FRESCOS Y CÓMODOS
CONSTRUCCIÓN	PARTE SUPERIOR CON MONTADO STROBEL Y CONSTRUCCIÓN DE INYECCIÓN DIRECTA AERIX DIRECT ATTACH®
PESO	PIE/666.5 GR PAR/1,333 GR (Talla MX 27-27.5)

SOLUCIONES ESPECIALES

Diseño Anatómico | Circulación entre Capas | Válvula de Aire | Protección Dieléctrica | Casco Policarbonato | Inyección Directa | Anti derrapante | Resistente al aceite ligero

Pruebas de Laboratorio

PRUEBA SUELAS	MÉTODO
Res. al Desgarre	ASTM D624
Res. Flexión	ISO 17707
Res. Abrasión	ISO 4649
Res. Aceite	NMX-S-051
Res. a Gasolina	NMX-S-051

PRUEBA CORTE	MÉTODO
Res. al Desgarre	UNE-EN ISO 3377-2
Permeabilidad al vapor de agua	EN ISO 20344

PRUEBA PLANTILLAS	MÉTODO
Permeabilidad al vapor de agua	EN ISO 20344
Resistencia a la abrasión Martindale	EN ISO 20344
Absorción y eliminación de agua	NOM-113-STPS

PRUEBA FORROS	MÉTODO
Resistencia a la abrasión Martindale	EN ISO 20344

Usos

RECOMENDACIONES DE USO

Recomendado para almacenes, talleres mecánicos, el sector automotriz, sector hospitalario, supervisores, conductores y patios de maniobras industriales, especialmente en ambientes interiores o semi interiores con pisos pulidos o de resina epóxica. Ideal para actividades diarias como caminar, supervisar o realizar maniobras ligeras.

CONDICIONES DE USO

Diseñado para pisos pulidos o de resina epóxica. Entornos interiores o semi interiores, no expuestos a condiciones extremas. No se recomienda para trabajos en campo abierto, construcción pesada o áreas con exposición a aceites o químicos agresivos. Debe utilizarse en superficies secas o ligeramente húmedas, evitando el contacto prolongado con el agua.

	ELEMENTO	MATERIAL/TIPO	COLOR	OTRAS ESPECIFICACIONES
1	Chinela:	Piel Microfibra Performance Nubuck (UM-11)	Negro	EcoFriendly TechLeather, espesor 2.0 a 2.2 mm acabado piel natural
2	Chaleco Lateral:	Piel Microfibra Performance Nubuck (UM-11)	Negro	EcoFriendly TechLeather, espesor 2.0 a 2.2 mm acabado piel natural
3	Floreta	Piel Microfibra Performance Nubuck (UM-11)	Negro	EcoFriendly TechLeather, espesor 2.0 a 2.2 mm acabado piel natural
4	Talonera:	Piel Microfibra Performance Nubuck (UM-11)	Negro	EcoFriendly TechLeather, espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
5	Elementos reflejantes	Tela poliéster reflejante (H07)	Plata	Detalles en ventanas reflejante
6	Forro Chinela:	Forro mesh poliéster (Pes Airmesh A1705)	Negro	Espesor de 3 mm, ventilado, transpirable, antibacterial
7	Forro de Lengua:	Forro mesh poliéster (Pes Airmesh A1705)	Verde	Espesor de 3 mm, ventilado, transpirable, antibacterial
8	Forro Talón:	Forro mesh poliéster (Pes Airmesh A1705)	Negro	Espesor de 3 mm, ventilado, transpirable, antibacterial
9	Bullón:	Malla textil poliéster Airmesh Rip Stop (Pes A1488)	Negro	Espesor 2.0 mm, hidrofóbico, flexible
10	Calzador de forro:	Poliéster	Negro	Hidrofóbico, flexible
11	Lengüeta:	Malla textil poliéster Airmesh Rip Stop (Pes A1488)	Negro	Espesor 2.0 mm, hidrofóbico, flexible
12	Entretelas:	Textil de algodón (KEN 1710 TVA)	Blanco	Absorbente, transpirable con elasticidad
13	Ganchos:	Sintéticos	Negro	2 ganchos nylon dieléctricos con refuerzo de pespunte
14	Vista lengua:	Piel Microfibra Performance Nubuck (UM-11)	Negro	Pasacintas con isotipo Riverline troquelado a calor y frecuencia en logotipo
15	Hilos:	Poliamida (Nylon)	Negro	40/3
16	Planta:	Planta textil 100% poliéster	Blanco	2 mm espesor con protección antibacterial
17	Casco:	Policarbonato	Negro	Cumpliendo normativas mexicanas (NOM-113 STPS) y de estadounidense (ASTM)
18	Patín:	TPU	Verde	Inyección directa Aerix Direct Attach
19	Cuña o entresuela:	PU	Negro	Inyección directa Aerix Direct Attach
20	Cambrellón:	Nylon	Negro	Con desvanecimiento en las terminaciones
21	RVX Ergonomic Insole®	Plantilla ergonómica de poliuretano	Negro/Azul	Absorbente, transpirable, antibacterial
22	Plantilla calce:	Eva 3 mm	Gris	Interpretación de medios puntos
23	Agujeta:	Poliéster con alma de poliéster	Negro/Verde	Resistencia 50 kg a la tensión
24	Empaque:	Caja individual	Riverline Negra	Caja exterior. Etiqueta con identificador de producto
25	Pasacordones:	Cintilla rígida	Negro	8 pasacordones en estructura de 16 mm que distribuye mejor la presión de ajuste
26	Esponjas bullón:	Poliuretano	Blanco	Espesor interno de 20 mm. Una pieza
27	Esponjas de lengua:	Poliuretano	Blanco	Con densidad 40 kg, espesor de la lengua 3 mm. Una pieza
28	Esponja de contrafuerte:	Poliuretano	Blanco	Con densidad 40 kg, espesor del contrafuerte de 5 mm. Una pieza
29	Eva de bullón:	Etilvinilacetato	Negro	Espesor de 1.5 mm. Una sola pieza
30	Burbuja:	TPU compresa con aire	Transparente	Una sola pieza
31	Frecuencia:	Logotipo Riverline	Plata	En lateral externa del corte
32	Presentación:	Borceguí	Negro/Verde Lima	Puntera de protección con propiedades dieléctricas.

DIMENSIONES SUELA	mm
1. Enfranque:	16 mm
2. Spring:	20 mm
3. Profundidad de huella:	05 mm
4. Tacón:	35 mm



ALTURA DE CORTE	cm
A. Interior:	9.5 cm
B. Exterior:	13 cm

