RIVERLINE ERGONOMIC

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Modelo | Venture **Color** | Miel **Código** | VTRG0-04 C **Línea** | Safety



DESCRIPCIÓN	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL SAFETY
CERTIFICACIÓN	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (ASTM F2413-24) I/C EH; TIPO III+ II (PP + D) NOM-113-STPS-2009
CORTE	MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE) HIDROFÓBICO IMPORTADA
CASCO	POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; CUMPLIEND RESISTENCIAS AL IMPACTO Y COMPRESIÓN (ASTM F2413-24)
SUELA	HIGH PERFORMANCE PU/TPU
HORMA	EEE TALLAS: MX 23-22.5/30-30.5 (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)
PLANTILLA	RVX ERGONOMIC INSOLE® PLANTILLA ERGONÓMICA DE POLIURETANO; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS.
FORROS	AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO
CONSTRUCCIÓN	STROBEL; INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE
PESO	PIE/586,5 PAR/1173 (Talla MX 27-27.5)

Díseño Anatómico · Circulación entre Capas · Válvula de Aire · Protección Dieléctrica · Casco Policarbonato · Inyección Directa · Anti derrapante

SOLUCIONES ESPECIALES: Resistente al aceire ligero

Pruebas de Laboratorio

PRUEBA SUELAS	MÉTODO
Res. al Desgarre	ASTM D624
Res. Flexión	ISO 17707
Res. Abrasión	ISO 4649
Res. Aceite	NMX-S-051
Res. a Gasolina	NMX-S-051

PRUEBA CORTE	MÉTODO
Res. al Desgarre	UNE-EN ISO 3377-2
Permeabilidad al vapor de agua	EN ISO 20344
Coeficiente de vapor de agua	EN ISO 20344

PRUEBA PLANTILLAS	MÉTODO
Permeabilidad al Vapor de agua	EN ISO 20344
Resistencia a la abrasión Martindale	EN ISO 20344

PRUEBA FORROS	MÉTODO
Absorción y eliminación de agua	NOM-113-STPS
Resistencia a la abrasión Martindale	EN ISO 20344

Usos

RECOMENDACIONES DE USO

Recomendado para actividades en empresas de cerámica, industria automotriz, logística, informática y hotelería, así como para ingenieros civiles, supervisores, encargados de piso, promotores y personal administrativo o de producción que desempeñan labores operativas y de supervisión, ideal para ambientes interiores y semiindustriales donde se busca comodidad y presentación profesional sin sacrificar funcionalidad.

CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, condiciones semi-rudas/moderadas, secas y húmedas, superficies irregulares con abrasión moderada, terracería. No apto paracondiciones de humedad extrema, contacto constante con químicos agresivos o trabajos de abrasión severa.

	ELEMENTO	MATERIAL/TIPO	COLOR	OTRAS ESPECIFICACIONES
1	**Chinela:**	Micropiel Gamuza	Miel	Espesor 2.0 a 2.2 mm acabado piel natural
2	**Chaleco Lateral:**	Micropiel Gamuza	Miel	Espesor 2.0 a 2.2 mm acabado piel natural
3	**Talonera:**	Micropiel Gamuza	Miel	Espesor 2.0 a 2.2 mm acabado piel natural
4	**Forro de bullón:**	Pes Airmesh A1705/ Poliéster mesh	Café	Espesor de 3mm. Ventilado, transpirable, antibacterial
5	**Forro Chinela:**	Pes Airmesh A1705/ Poliéster mesh	Negro	Espesor de 3mm. Ventilado, transpirable, antibacterial
6	**Forro de Lengua:**	Pes Airmesh A1705/ Poliéster mesh	Café	Espesor de 3mm. Ventilado, transpirable, antibacterial
7	**Forro Talón:**	Pes Airmesh A1705/ Poliéster mesh	Café	Espesor de 3mm. Ventilado, transpirable, antibacterial
8	**Bullón:**	Microfiber GL080 / Tipo piel de oveja Onsteam	Café	Espesor de 0.8mm
9	**Calzador de forro:**	Poliéster	Negro	Hidrofóbico, flexible.
10	**Lengüeta:**	Pes Oxford Fabric N128/ 100% Poliéster	Miel	Material de Poliéster
11	**Entretelas:**	Textil base algodón-KEN 170 TVA	Blanco	Absorbente, transpirable con elasticidad
12	**Ganchos:**	Sintéticos	Dorados	6 pares de Ganchos y postes dieléctricos
13	**Vista lengua:**	Micropiel Gamuza	Miel	Pasacintas con Isotipo Riverline troquelado a calor
14	**Hilos:**	Poliamida (Nylon)	Miel/Café	40/3
15	**Planta:**	Planta textil 100% Poliéster	Blanco	2 mm espesor con protección antibacterial
16	**Casco:**	Policarbonato	Negro	Cumpliendo normativas (mexicanas NOM-113-STPS y estadounidenses ASTM.)
17	**Patin:**	TPU	Ambar	Inyección Directa al Corte.
18	**Cuña o entresuela:**	PU	Coral	Inyección Directa al Corte.
19	**Cambrellón:**	Nylon	Negro	Con desvanecimiento en las terminaciones
20	**RVX Ergonomic Insole®**	Polímero - Poliuretano (Onsteam/PU)	Negro/Azul Aqua	Absorbente, Transpirable, Antibacterial
21	**Plantilla calce:**	Eva 3mm	Gris	Interpretación de medios puntos
22	**Frecuencia:**	Isotipo Riverline	Café	En lateral del corte
23	**Agujeta:**	Poliéster con alma de Poliéster	Miel	Resistencia 50kg. A la tensión
24	**Empaque:**	Caja Individual	Riverline Kraft	Caja exterior. Etiqueta con identificador de producto
25	**Esponjas bullón:**	Poliuretano	Blanco	Espesor interno de 20 mm. Una pieza
26	**Esponjas de lengua:**	Poliuretano	Blanco	Con densidad 40kg. Espesor de la lengua 3mm. Una pieza
27	**Esponja de contrafuerte:**	Poliuretano	Blanco	Con densidad 40kg. Espesor del contrafuerte de 5mm. Una pieza
28	**Fibra de vidrio en ojillos:**	Fibra de vidrio	Gris	Espesor de 0.8mm. Una sola pieza interna y externa
29	**Eva de bullon:**	Etilvinilacetato	Negro	Espesor de 1.5mm. Una sola pieza
30	**Burbuja:**	TPU compresa con aire	Transparente	Una sola pieza
31	**Presentación:**	Borceguí	Miel	Puntera de protección con propiedades dieléctricas

DIMENSIONES SUELA	mm
1. Enfranque:	0 mm
2. Spring:	25 mm
3. Profundidad de Huella:	05 mm
4. Tacón:	30 mm



ALTURA DE CORTE	cm
A. Interior:	11 cm
B. Exterior:	14 cm



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Modelo | Venture **Color** | Azul **Código** | VTRG0-05 C **Línea** | Safety



DESCRIPCIÓN	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL SAFETY
CERTIFICACIÓN	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (ASTM F2413-24) I/C EH; TIPO III+ II (PP + D) NOM-113-STPS-2009
CORTE	MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE) HIDROFÓBICO IMPORTADA
CASCO	POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; CUMPLIEND RESISTENCIAS AL IMPACTO Y COMPRESIÓN (ASTM F2413-24)
SUELA	HIGH PERFORMANCE PU/TPU
HORMA	EEE TALLAS: MX 23-22.5/30-30.5 (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)
PLANTILLA	RVX ERGONOMIC INSOLE® PLANTILLA ERGONÓMICA DE POLIURETANO; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS.
FORROS	AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO
CONSTRUCCIÓN	STROBEL; INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE
PESO	PIE/586,5 PAR/1173 (Talla MX 27-27.5)

Díseño Anatómico · Circulación entre Capas · Válvula de Aire · Protección Dieléctrica · Casco Policarbonato · Inyección Directa · Anti derrapante

SOLUCIONES ESPECIALES: Resistente al aceire ligero

Pruebas de Laboratorio

PRUEBA SUELAS	MÉTODO
Res. al Desgarre	ASTM D624
Res. Flexión	ISO 17707
Res. Abrasión	ISO 4649
Res. Aceite	NMX-S-051
Res. a Gasolina	NMX-S-051

PRUEBA CORTE	MÉTODO
Res. al Desgarre	UNE-EN ISO 3377-2
Permeabilidad al vapor de agua	EN ISO 20344
Coeficiente de vapor de agua	EN ISO 20344

PRUEBA PLANTILLAS	MÉTODO
Permeabilidad al Vapor de agua	EN ISO 20344
Resistencia a la abrasión Martindale	EN ISO 20344

PRUEBA FORROS	MÉTODO
Absorción y eliminación de agua	NOM-113-STPS
Resistencia a la abrasión Martindale	EN ISO 20344

Usos

RECOMENDACIONES DE USO

Industria en general: mecánicos; empresas de cerámica, automotriz, logística, informática y hotelería; ingenieros civiles; supervisores; encargados de piso; administradores de producción; personal de logística; promotores; agentes de entrega, entre otros perfiles operativos y administrativos.

CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, condiciones semi-rudas/moderadas, secas y húmedas, superficies irregulares con abrasión moderada, terracería.

	ELEMENTO	MATERIAL/TIPO	COLOR	OTRAS ESPECIFICACIONES
1	**Chinela:**	Micronubuck UM-11/ Micronubuck sintético	Azul	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
2	**Chaleco Lateral:**	Micronubuck UM-11/ Micronubuck sintético	Azul	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
3	**Talonera:**	Micronubuck UM-11/ Micronubuck sintético	Azul	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
4	**Forro de bullón:**	Pes Airmesh A1705/ Poliéster mesh	Azul	Espesor de 3mm. Ventilado, transpirable, antibacterial
5	**Forro Chinela:**	Pes Airmesh A1705/ Poliéster mesh	Negro	Espesor de 3mm. Ventilado, transpirable, antibacterial
6	**Forro de Lengua:**	Pes Airmesh A1705/ Poliéster mesh	Azul	Espesor de 3mm. Ventilado, transpirable, antibacterial
7	**Forro Talón:**	Pes Airmesh A1705/ Poliéster mesh	Azul	Espesor de 3mm. Ventilado, transpirable, antibacterial
8	**Bullón:**	Pes Oxford Fabric N128/ 100% Poliéster	Azul	Material de Poliéster
9	**Calzador de forro:**	Poliéster	Negro	Hidrofóbico, flexible
10	**Lengüeta:**	Pes Oxford Fabric N128/ 100% Poliéster	Azul	Material de Poliéster
11	**Entretelas:**	Textil base algodón-KEN 170 TVA	Blanco	Absorbente, transpirable con elasticidad
12	**Ganchos:**	Sintéticos	Plata	6 pares de Ganchos y postes dieléctricos
13	**Vista lengua:**	Mircronubuck UM-11/ PU Sintético nubuck	Azul	Pasacintas con Isotipo Riverline troquelado a calor
14	**Hilos:**	Poliamida (Nylon)	Azul	40/3
15	**Planta:**	Planta textil 100% Poliéster	Blanco	2 mm espesor con protección antibacterial
16	**Casco:**	Policarbonato	Negro	Cumpliendo normativas (mexicanas NOM-113-STPS y estadounidenses ASTM.)
17	**Patin:**	TPU	Ambar	Inyección Directa al Corte.
18	**Cuña o entresuela:**	PU	Coral	Inyección Directa al Corte.
19	**Cambrellón:**	Nylon	Negro	Con desvanecimiento en las terminaciones
20	**RVX Ergonomic Insole®**	Polímero - Poliuretano (Onsteam/PU)	Negro/Azul Aqua	Absorbente, Transpirable, Antibacterial
21	**Plantilla calce:**	Eva 3mm	Gris	Interpretación de medios puntos
22	**Frecuencia:**	Isotipo Riverline Reflejante	Plata	En lateral del corte
23	**Agujeta:**	Poliéster con alma de Poliéster	Azul/Beige	Resistencia 50kg. A la tensión
24	**Empaque:**	Caja Individual	Riverline Kraft	Caja exterior. Etiqueta con identificador de producto
25	**Esponjas bullón:**	Poliuretano	Blanco	Espesor interno de 20 mm. Una pieza
26	**Esponjas de lengua:**	Poliuretano	Blanco	Con densidad 40kg. Espesor de la lengua 3mm. Una pieza
27	**Esponja de contrafuerte:**	Poliuretano	Blanco	Con densidad 40kg. Espesor del contrafuerte de 5mm. Una pieza
28	**Fibra de vidrio en ojillos:**	Fibra de vidrio	Gris	Espesor de 0.8mm. Una sola pieza interna y externa
29	**Eva de bullon:**	Etilvinilacetato	Negro	Espesor de 1.5mm. Una sola pieza
30	**Burbuja:**	TPU compresa con aire	Transparente	Una sola pieza
31	**Presentación:**	Borceguí	Azul	Puntera de protección con propiedades dieléctricas

DIMENSIONES SUELA	mm
1. Enfranque:	0 mm
2. Spring:	25 mm
3. Profundidad de Huella:	05 mm
4. Tacón:	30 mm



ALTURA DE CORTE	cm
A. Interior:	11 cm
B. Exterior:	14 cm



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Modelo | Venture **Color** | Negro/Negro **Código** | VTRG0-01 C **Línea** | Safety



DESCRIPCIÓN	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL SAFETY
CERTIFICACIÓN	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (ASTM F2413-24) I/C EH; TIPO III+ II (PP + D) NOM-113-STPS-2009
CORTE	MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE) HIDROFÓBICO IMPORTADA
CASCO	POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; CUMPLIEND RESISTENCIAS AL IMPACTO Y COMPRESIÓN (ASTM F2413-24)
SUELA	HIGH PERFORMANCE PU/TPU
HORMA	EEE TALLAS: MX 23-22.5/30-30.5 (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)
PLANTILLA	RVX ERGONOMIC INSOLE® PLANTILLA ERGONÓMICA DE POLIURETANO; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS.
FORROS	AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO
CONSTRUCCIÓN	STROBEL; INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE
PESO	PIE/586,5 PAR/1173 (Talla MX 27-27.5)

Díseño Anatómico · Circulación entre Capas · Válvula de Aire · Protección Dieléctrica · Casco Policarbonato · Inyección Directa · Anti derrapante

SOLUCIONES ESPECIALES: Resistente al aceire ligero

Pruebas de Laboratorio

PRUEBA SUELAS	MÉTODO
Res. al Desgarre	ASTM D624
Res. Flexión	ISO 17707
Res. Abrasión	ISO 4649
Res. Aceite	NMX-S-051
Res. a Gasolina	NMX-S-051

PRUEBA CORTE	MÉTODO
Res. al Desgarre	UNE-EN ISO 3377-2
Permeabilidad al vapor de agua	EN ISO 20344
Coeficiente de vapor de agua	EN ISO 20344

PRUEBA PLANTILLAS	MÉTODO
Permeabilidad al Vapor de agua	EN ISO 20344
Resistencia a la abrasión Martindale	EN ISO 20344

PRUEBA FORROS	MÉTODO
Absorción y eliminación de agua	NOM-113-STPS
Resistencia a la abrasión Martindale	EN ISO 20344

Usos

RECOMENDACIONES DE USO

Industria en general: mecánicos; empresas de cerámica, automotriz, logística, informática y hotelería; ingenieros civiles; supervisores; encargados de piso; administradores de producción; personal de logística; promotores; agentes de entrega, entre otros perfiles operativos y administrativos.

CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, condiciones semi-rudas/moderadas, secas y húmedas, superficies irregulares con abrasión moderada, terracería.

	ELEMENTO	MATERIAL/TIPO	COLOR	OTRAS ESPECIFICACIONES
1	**Chinela:**	Micronubuck UM-11/ Micronubuck sintético	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
2	**Chaleco Lateral:**	Micronubuck UM-11/ Micronubuck sintético	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
3	**Talonera:**	Micronubuck UM-11/ Micronubuck sintético	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
4	**Forro de bullón:**	Pes Airmesh A1705/ Poliéster mesh	Negro	Espesor de 3mm. Ventilado, transpirable, antibacterial
5	**Forro Chinela:**	Pes Airmesh A1705/ Poliéster mesh	Negro	Espesor de 3mm. Ventilado, transpirable, antibacterial
6	**Forro de Lengua:**	Pes Airmesh A1705/ Poliéster mesh	Negro	Espesor de 3mm. Ventilado, transpirable, antibacterial
7	**Forro Talón:**	Pes Airmesh A1705/ Poliéster mesh	Negro	Espesor de 3mm. Ventilado, transpirable, antibacterial
8	**Bullón:**	Pes Oxford Fabric N128/ 100% Poliéster	Negro	Material de Poliéster
9	**Calzador de forro:**	Poliéster	Negro	Hidrofóbico, flexible
10	**Lengüeta:**	Pes Oxford Fabric N128/ 100% Poliéster	Negro	Material de Poliéster
11	**Entretelas:**	Textil base algodón-KEN 170 TVA	Blanco	Absorbente, transpirable con elasticidad
12	**Ganchos:**	Sintéticos	Plata	6 pares de Ganchos y postes dieléctricos
13	**Vista lengua:**	Mircronubuck UM-11/ PU Sintético nubuck	Negro	Pasacintas con Isotipo Riverline troquelado a calor
14	**Hilos:**	Poliamida (Nylon)	Negro	40/3
15	**Planta:**	Planta textil 100% Poliéster	Blanco	2 mm espesor con protección antibacterial
16	**Casco:**	Policarbonato	Negro	Cumpliendo normativas (mexicanas NOM-113-STPS y estadounidenses ASTM.)
17	**Patin:**	TPU	Humo Gris	Inyección Directa al Corte
18	**Cuña o entresuela:**	PU	Negro	Inyección Directa al Corte
19	**Cambrellón:**	Nylon	Negro	Con desvanecimiento en las terminaciones
20	**RVX Ergonomic Insole®**	Polímero - Poliuretano (Onsteam/PU)	Negro/Azul Aqua	Absorbente, Transpirable, Antibacterial
21	**Plantilla calce:**	Eva 3mm	Gris	Interpretación de medios puntos
22	**Frecuencia:**	Isotipo Riverline Reflejante	Plata	En lateral del corte
23	**Agujeta:**	Poliéster con alma de Poliéster	Negro/Gris	Resistencia 50kg. A la tensión
24	**Empaque:**	Caja Individual	Riverline Kraft	Caja exterior. Etiqueta con identificador de producto
25	**Esponjas bullón:**	Poliuretano	Blanco	Espesor interno de 20 mm. Una pieza
26	**Esponjas de lengua:**	Poliuretano	Blanco	Con densidad 40kg. Espesor de la lengua 3mm. Una pieza
27	**Esponja de contrafuerte:**	Poliuretano	Blanco	Con densidad 40kg. Espesor del contrafuerte de 5mm. Una pieza
28	**Fibra de vidrio en ojillos:**	Fibra de vidrio	Gris	Espesor de 0.8mm. Una sola pieza interna y externa
29	**Eva de bullon:**	Etilvinilacetato	Negro	Espesor de 1.5mm. Una sola pieza
30	**Burbuja:**	TPU compresa con aire	Transparente	Una sola pieza
31	**Presentación:**	Borceguí	Negro/Negro	Puntera de protección con propiedades dieléctricas

DIMENSIONES SUELA	mm
1. Enfranque:	0 mm
2. Spring:	25 mm
3. Profundidad de Huella:	05 mm
4. Tacón:	30 mm



ALTURA DE CORTE	cm
A. Interior:	11 cm
B. Exterior:	14 cm

